

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Γ)**

**Δ.Ε.Υ.Α.Γ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ**

Αρ. Μελέτης 03/2025

ΓΡΕΒΕΝΑ –ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόσκληση αφορά την προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου, για την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. που αφορά ανάγκες χλωρίωσης των εγκαταστάσεων ύδρευσης & την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων. Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει τμηματικά και με ρυθμό 5.000,00Kg περίπου ανά 2-3 μήνες. Η ποσότητα του υποχλωριώδους νατρίου θα παραδίδεται στα Γρεβενά στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού (3.000kg), στην αποθήκη της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. (500kg) και στις τρεις δεξαμενές στην πόλη των Γρεβενών, όπου υπάρχουν δεξαμενές αντίστοιχης χωρητικότητας. Στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά του διαλύματος με βυτίο στις ανωτέρω αποθήκες της ΔΕΥΑΓ (1ο χιλ. Γρεβενών – Κοζάνης & 3ο χιλ. Γρεβενών – Πόρου. Η απόσταση μεταξύ των θέσεων είναι περίπου 3 χιλ. εκτός πόλης και σε κεντρικό δρόμο). Για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων το βυτίο θα πρέπει να διέλθει από ποτάμι μέσω ράμπας (ύψος νερού 20 – 30 cm τους χειμερινούς μήνες).

Κωδικός CPV : 24312220-2 Υποχλωριώδες νάτριο NaClO

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 19.080,00Ευρώ (με Φ.Π.Α 6%.) ή 18.000,00Ευρω (χωρίς ΦΠΑ).

Η προμήθεια μπορεί γίνει με απευθείας ανάθεση μέσω πρόσκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, λόγω του ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών.

Την ύπαρξη πίστωσης στον Κ.Α Εξόδων 25.05.00 (ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣ ΥΛΙΚΑ (Υδρευσης - Αποχέτ - Βιολογικού Καθαρ.) 22.000,00€ στον προϋπολογισμό του 2025

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή	Δαπάνη
1	Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου (NaClO) για τις ανάγκες χλωρίωσης του πόσιμου ύδατος και της ΕΕΛ της πόλης των Γρεβενών	Kg	36.000,00	0,5	18.000,00
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ
					18.000,00
					ΦΠΑ 6%
					1.080,00
					ΣΥΝΟΛΟ
					19.080,00

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1° ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης, περιλαμβάνει όλους τους ειδικούς όρους με βάση τους οποίους θα εκτελεσθεί η προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου.

Άρθρο 2° ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με βάση τον Ν. 4412/2016 και τα συμβατικά τεύχη, τα οποία απαρτίζουν ένα ενιαίο συμβατικό σύνολο. Οι συμβατικές υποχρεώσεις και τα δικαιώματα προκύπτουν από την συνδυασμένη ερμηνεία τους.

Η σειρά ισχύος των συμβατικών τευχών σε περίπτωση που οι όροι που περιέχονται σε αυτά δεν συμφωνούν μεταξύ τους καθορίζεται να είναι η παρακάτω :

1. Η Πρόσκληση
2. Η Οικονομική Προσφορά.
3. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.
4. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές του υποχλωριώδους νατρίου όπως ισχύουν στην Ελλάδα.

Όλων πάντως των παραπάνω συμβατικών τευχών υπερισχύει η σύμβαση προμήθειας που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο.

Άρθρο 3° ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Το αντικείμενο της προμήθειας όπως περιγράφεται αναλυτικά στη διακήρυξη, περιλαμβάνει την συνολική παράδοση 36.000,00kg σε τμηματικές παραδόσεις 5.000kg στα Γρεβενά (στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού (3.000kg) και σε 4 δεξαμενές της ΔΕΥΑΓ , στα όρια της πόλης των Γρεβενών. Στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά του διαλύματος με βυτίο στις ανωτέρω αποθήκες της ΔΕΥΑΓ (1ο χιλ. Γρεβενών – Κοζάνης & 3ο χιλ. Γρεβενών – Πόρου. Η απόσταση μεταξύ των δύο θέσεων είναι περίπου 3 χιλ. εκτός πόλης και σε κεντρικό δρόμο). Για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων το βυτίο θα πρέπει να διέλθει από ποτάμι μέσω ράμπας – Ιρλανδικής τάφρου (ύψος νερού 20 – 30 cm τους χειμερινούς μήνες) και 500μέτρα χωματόδρομο

Άρθρο 4° ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Η εκτέλεση της προμήθειας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 παραπάνω και σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές, θα γίνει με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, έτσι ώστε η ολοκλήρωση και η παράδοση του υποχλωριώδους νατρίου να γίνει με δικά του μηχανήματα, μέσα και προσωπικό.
2. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλους τους κανονισμούς ασφάλειας, είτε αυτοί προκύπτουν από αστυνομικές διατάξεις, είτε από την νομοθεσία. Η τήρηση των κανονισμών ασφαλείας αναφέρεται τόσο για το προσωπικό, όσο και για τα μηχανήματα, αυτοκίνητα, βυτία και λοιπό εξοπλισμό που θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της προμήθειας.

Άρθρο 5° ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι οι υπηρεσίες που θα προσφέρει είναι σύμφωνες με τους ισχύοντες κανονισμούς, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας ώστε η παράδοση και η προμήθεια του υποχλωριώδους νατρίου να γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών. Σε περίπτωση που οι παραπάνω εγγυήσεις του Αναδόχου δεν τηρηθούν για λόγους οι οποίοι δεν οφείλονται στην Υπηρεσία, τότε ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος .
2. Ο Ανάδοχος εγγυάται το υποχλωριώδες νάτριο που θα προμηθεύσει για την ποιότητά του. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος με έξοδά του να επιδιορθώσει ή να αντικαταστήσει κάθε εκτός προδιαγραφών ή ελαττωματική ποσότητα απαιτείται.
3. Ο Ανάδοχος εγγυάται να εκτελέσει την προμήθεια του υποχλωριώδους νατρίου όπως αυτό περιγράφεται στα Συμβατικά Τεύχη εντός της συμβατικής προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας.
- 4.

Άρθρο 6° ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1. Η προμήθεια του υποχλωριώδους νατρίου αφορά την κάλυψη των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α Γρεβενών για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης
2. Η προμήθεια του υποχλωριώδους νατρίου θα γίνεται τμηματικά κατόπιν εντολών προμήθειας τις οποίες θα εκδίδει η ΔΕΥΑΓ προς τον Ανάδοχο και συγκεκριμένα από την ημέρα υπογραφής της σχετικής σύμβασης προμήθειας και για ένα έτος.
3. Η ΔΕΥΑΓ έχει το δικαίωμα να αυξομειώσει τις ποσότητες κατά 50% ανάλογα με τις ανάγκες της.

Άρθρο 7° ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

1. Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τις κάθε φορά ζητούμενες ποσότητες εντός 1 εβδομάδας από την επίδοση σε αυτόν της εντολής προμήθειας της αναθέτουσας αρχής (ΔΕΥΑΓ).
2. Σε περίπτωση καθυστέρησης και μη τήρησης της παραπάνω προθεσμίας από τον ανάδοχο θα επιβληθεί ποινική ρήτρα ύψους για κάθε ημέρα καθυστέρησης.

Άρθρο 8° ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ

1. Το Συμβατικό Τίμημα είναι η συνολική αμοιβή που καταβάλλεται στον Ανάδοχο για την εκτέλεση της προμήθειας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη Σύμβαση και περιλαμβάνει :
 - Παροχή του υποχλωριώδους νατρίου που ο Ανάδοχος υποχρεούται να προμηθεύσει στην Δ.Ε.Υ.Α.Γ εκτελωνισμένου, περιλαμβανομένης φόρτωσης, εκφόρτωσης, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφοράς και φύλαξης.
 - Τα μέτρα ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων.
 - Κάθε είδους αποδοχές, αποζημιώσεις, εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης του προσωπικού που απασχολεί ο Ανάδοχος με οποιοδήποτε τρόπο όπως, ημερομίσθια, επιδόματα, ημερήσια έξοδα μεταφοράς από και προς τις εγκαταστάσεις, αποζημιώσεις ύψους, πρόσθετα επιδόματα και εργασία κάτω από δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες, αποζημίωση κακών καιρικών συνθηκών, έξοδα ασφάλισης εισφορά του ΙΚΑ και οποιαδήποτε άλλη εισφορά ασφαλιστικού φορέα κλπ.
 - Όλες οι δαπάνες που σχετίζονται με τους φόρους και δασμούς που επιβαρύνουν τον Ανάδοχο.
 - Έξοδα απομάκρυνσης λαδιού ή ελαιώδους νερού που πιθανόν θα προκύψει από την χρήση των μηχανημάτων του Αναδόχου και απομάκρυνσή τους, στα οποία περιλαμβάνεται η

διεργασία του υλικού που πρέπει να απομακρυνθεί, καθώς και οι αντίστοιχες αμοιβές όπως απαιτούνται από τις Αρχές.

- Κάθε άλλη δαπάνη που μπορεί να απαιτηθεί σύμφωνα με τα έγγραφα που απαρτίζουν αυτή την Σύμβαση καθώς και τα έξοδα δημοσίευσης.
2. Οι πληρωμές του αναδόχου θα γίνονται με βάση τις επιμετρούμενες και πιστοποιούμενες κάθε φορά ποσότητες υποχλωριώδους νατρίου που παραδίδονται μετά από εντολή της ΔΕΥΑΓ. Η έκπτωση αυτή θα διατηρηθεί σταθερή καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης προμήθειας που θα υπογραφεί.
 3. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις για τις εισφορές σε όλα τα αρμόδια ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, το φόρο εισοδήματος, εισφορές εργατικής εστίας, τις κρατήσεις υπέρ δήμου με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, όπως επίσης και με κάθε φόρο που επιβάλλεται επί των τιμολογίων του, εκτός του ΦΠΑ.
 4. Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται εντός **60 ημερολογιακών** ημερών από την ημέρα παράδοσης των δικαιολογητικών πληρωμής.

Άρθρο 9^ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία, εφόσον του ζητηθεί για έλεγχο πιστοποιητικό ποιότητας του υποχλωριώδους νατρίου που προμηθεύει. Τα παραπάνω πιστοποιητικά θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία και μετά θα γίνεται η πληρωμή.
2. Οι σχετικοί κανονισμοί / προδιαγραφές και τα κριτήρια, που καθορίζουν τα ισχύοντα πρότυπα για την ποιότητα του υποχλωριώδους νατρίου, αναφέρονται στα Συμβατικά Τεύχη.
3. Πάντως η τήρηση όλης της παραπάνω διαδικασίας δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από την ευθύνη για καλή ποιότητα των καυσίμων που προμηθεύει.
4. Η Υπηρεσία μπορεί, σε περίπτωση αμφιβολίας, να λάβει δείγμα και να ζητήσει την εξέτασή του σε εργαστήριο, ώστε να επιβεβαιώσει την ποιότητα των προμηθευόμενων καυσίμων. Το κόστος των δειγματοληψιών και αναλύσεων βαρύνει τον ανάδοχο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ

Χημική Ονομασία (IUPAC): Υποχλωριώδες Νάτριο (Sodium Hypochlorite)

Χημικός Τύπος : (NaOCl)

Μοριακό Βάρος : 74,44 g/mol

Αριθμός CAS: 7681-52-9

Διάλυμα περιεκτικότητας σε ενεργό χλώριο: 13±1% w/v (βάρος /όγκο)

Σύσταση και ιδιότητες Σύμφωνα με την οδηγία EEC Directive 98/83/EC

Περιεκτικότητα κατά την παράδοση , 120 – 140 gr ενεργού χλωρίου ανά λίτρο

pH >11,5 σε θερμοκρασία 20οC

Εμφάνιση :οπτικά καθαρό, ελεύθερο αποθέσεων και αιωρούμενων σωματιδίων χρώματος υποκίτρινου με οσμή ερεθιστική χλωρίου.

Σχετική πυκνότητα = 1,13-1,28 g/cm³ στους 20οC και να αναμιγνύεται με το νερό σε οποιαδήποτε αναλογία

Τα παραπροϊόντα χλωρικό νάτριο και βρωμικό νάτριο της παραγωγικής διαδικασίας που δημιουργούνται κατά την αποθήκευσή του να μην υπερβαίνουν τις συγκεντρώσεις που τίθενται στο πρότυπο EN 901:2013.

Επίσης η περιεκτικότητα του προϊόντος σε μέταλλα (αρσενικό, κάδμιο, χρώμιο, υδράργυρο, νικέλιο, μόλυβδο, αντιμόνιο και σελήνιο) να είναι σε χαμηλότερα επίπεδα από τα όρια που τίθενται από το Πρότυπο EN 901:2013.

Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές

Το Υποχλωριώδες Νάτριο (NaClO) είναι υγρό απολυμαντικό και θα χρησιμοποιηθεί για την απολύμανση του πόσιμου νερού, για την καταστροφή των παθογόνων μικροβίων (κολοβακτηρίδια, βακτηριοειδή, εντερόκοκκους κ.λ.π. που πιθανών έχουν εισχωρήσει στο νερό.

Το προϊόν θα πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές που τίθενται στο Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 901 «Χημικά που χρησιμοποιούνται για επεξεργασία νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση: Υποχλωριώδες Νάτριο»>>

Το προσφερόμενο διάλυμα Υποχλωριώδους Νατρίου , θα έχει περιεκτικότητα κατά την παράδοση , 120–140 gr ενεργού χλωρίου ανά λίτρο , pH > 11,5 και θα είναι ελεύθερο αποθέσεων και αιωρούμενων σωματιδίων.

Κάθε παρτίδα θα παραδίδεται με πιστοποιητικό παραγωγής και το δελτίο αποστολής της. Θα συνοδεύεται απαραίτητα από πιστοποιητικό ή βεβαίωση καταλληλότητας του προϊόντος για την απολύμανση του πόσιμου νερού.

Θα συνοδεύεται επίσης από βεβαίωση της παρασκευάστριας εταιρίας για τις ανώτατες και τις κατώτερες τιμές και για τις περιεκτικότητες του προσφερόμενου προϊόντος ως προς τις παρακάτω παραμέτρους :

Διαθέσιμο χλώριο : 120-140 g/l

Περίσσειο NaOH : 11- 14 g/l

Ποσότητα ελκυσόμενου O₂ : μέγιστο 45 cm³/lt σε 12 ώρες στους 400C

Na₂CO₃ : μέγιστο 5 g/l

Ειδικό βάρος (150C) : 1.13 – 1.28 g/cm³

Σαν τεχνικά στοιχεία της προσφοράς θα υποβληθούν τα παρακάτω :

1. Τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου προϊόντος για την καταλληλότητα του για την συγκεκριμένη χρήση, ή τεχνικό φυλλάδιο της εταιρείας κατασκευής στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα, με όλες τις πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την χρήση του προϊόντος.
2. Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του προσφερόμενου βιοκτόνου προϊόντος τύπου από τον ΕΟΦ
ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητα του σαν απολυμαντικό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση για την συγκεκριμένη συσκευασία.
3. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2015 της εταιρείας παραγωγής και του προμηθευτή.
4. Δελτίο ασφαλείας Υλικού (MSDS) της εταιρείας παραγωγής σύμφωνα με την οδηγία 91/55/EEC η τελευταία έκδοση.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του νόμιμου εκπρόσωπου της παρασκευάστριας εταιρείας ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές και τα όρια που θέτει το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 901: 2013 “Chemicals used for treatment of water intended for human consumption: Sodium hypochlorite”, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απολύμανση του πόσιμου νερού.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του προσφέροντα ότι είναι ο ίδιος παρασκευαστής προσκομίζοντας και τις σχετικές ανωτέρω άδειες. Σε περίπτωση που δεν είναι, θα αναφέρεται στην δήλωση, η εταιρεία παραγωγής του προϊόντος, η χώρα προέλευσης των ειδών που προσφέρονται καθώς και το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευαστούν τα προσφερόμενα είδη και ο τόπος εγκατάστασής τους.
7. Πιστοποιητικό ανάλυσης του διαλύματος Υποχλωριώδους Νατρίου όπου θα προκύπτει η καταλληλότητά του για την συγκεκριμένη χρήση.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 του προσφέροντα ότι το προσφερόμενο διάλυμα Υποχλωριώδους Νατρίου σε κάθε παράδοση θα πληροί τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απολύμανση του πόσιμου νερού. Θα δηλώνει επίσης ότι εφόσον οριστεί ανάδοχος δεν θα παρεκκλίνει από τα στοιχεία που υπέβαλε και δε θα παραδώσει διάλυμα Υποχλωριώδους Νατρίου με άλλα χαρακτηριστικά.

Κατά την παραλαβή η ΔΕΥΑΓ διατηρεί το δικαίωμα λήψης και αποστολής σε εξωτερικό εργαστήριο δείγματος, από την παραληφθείσα ποσότητα και για μέτρηση άλλων παραμέτρων, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμφωνία του προϊόντος με το πιστοποιητικό ποιότητας της παρτίδας, αλλά και τις προδιαγραφές του διαγωνισμού. Αν τα αποτελέσματα δείξουν ότι το προϊόν αποκλίνει από τις προδιαγραφές ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η παραγγελία του υπόλοιπου της ποσότητας γίνεται από τον επόμενο μειοδότη. Τα έξοδα για την εξέταση θα βαρύνουν την ΔΕΥΑΓ.

Η προμήθεια του υλικού θα γίνεται : Ποσότητα 4 - 6 m³ ανά 2 μήνες με κατάλληλο βυτίο του προμηθευτή ή παλετοδεξαμενές από το οποίο θα μεταγγίζονται σε δεξαμενές αποθήκευσης της ΔΕΥΑΓ (5 δεξαμενές στα όρια της πόλης των Γρεβενών) χωρητικότητας 1 m³. Για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων το βυτίο - φορτηγό θα πρέπει να διέλθει από ποτάμι μέσω ράμπας – Ιρλανδικής τάφρου (ύψος νερού 20 – 30 cm τους χειμερινούς μήνες) και χωματόδρομου (500 μέτρα). Ο προμηθευτής πρέπει να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και εξαρτήματα για τη διαδικασία της μετάγγισης. Ο προμηθευτής έχει την ευθύνη και δαπάνη για την μετάγγιση.

Ο προμηθευτής έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τη διακίνηση, μεταφορά, φόρτωση και εκφόρτωση του υποχλωριώδους νατρίου μέχρι τις δεξαμενές υποδοχής της ΔΕΥΑΓ εφαρμόζοντας όλες τις προβλέψεις και προϋποθέσεις που έχουν θεσπιστεί από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και Κανονιστικό δίκαιο για τις εν λόγω λειτουργίες μεταφοράς και διακινήσεις χημικών για χερσαίες ή θαλάσσιες μεταφορές.

Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και των προδιαγραφών της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομολογίας όσων αφορά την φόρτωση – μεταφορά – εκφόρτωση επικίνδυνων φορτίων (ADR).

Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για πλέον όρους ασφάλειας και καλύψεων της μεταφοράς (π.χ. ευθύνη πλήρους κάλυψης του μέσου μεταφοράς, του προϊόντος και κάθε ζημιάς προς τρίτους).

Η ΔΕΥΑΓ δεν δεσμεύεται να προμηθευτεί κάποιες ελάχιστες ποσότητες από τα προϋπολογιζόμενα υλικά..

**Συντάχθηκε
Γρεβενά Ιανουάριος 2025**

**Θεωρήθηκε Ιανουάριος 2025
Ο Δ/ντης Τ.Υ. της
ΔΕΥΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ**

**Ξάνθος Κων/νος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε**

**Πούλιος Θεόδωρος
Μηχανολόγος Μηχανικός**